

Gruppi elettrogeni semiprofessionali



CAMPING 1200
(miscela)



EC 3500
(benzina)



EC 6500
(benzina)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | | CAMPING 1200 | EC3500A | EC6500A / 3 | |
|------------------------|--|--------------|---|---|-------------|
| GENERATORE / GENERATOR | Frequenza / Frequency | Hz | 50 | | |
| | Voltaggio (AC) / Voltage (AC) | V | 230 | | |
| | Voltaggio (DC) / Voltage (DC) | V | - | 12 / 8,3 | |
| | Potenza max / Max Power | kW | 0,72 | 3 | 6 |
| | Potenza nominale / Rated Power | kW | 0,65 | 2,6 | 5 |
| | Potenza (DC) / Power (DC) | W | - | 100 | |
| | Intensità / Intensity | A | - | 11,3 | 21,7 |
| | Intensità (DC) / Intensity (DC) | A | - | 8,3 | |
| | Fattore di potenza / Power Factor | | | 1 | |
| MOTORE / ENGINE | Modello / Model | | UP 65 | UP 170 | UP 188 |
| | Tipo / Type | | raffreddamento aria, 2 tempi <i>air-cooled, 2 stroke</i> | raffreddamento aria, 4 tempi, OHV <i>air-cooled, 4 stroke, OHV</i> | |
| | Cilindrata / Displacement | cc | 63 | 208 | 389 |
| | Potenza / Power | HP / rpm | 2 / 3600 | 7 / 3600 | 13 / 3600 |
| | Autonomia / Autonomy | h | 5,8 | 11 | 10 |
| | Rumorosità a 7 m / Noise level at 7 m | dB | 74 | 96 | |
| | Avviamento / Starting System | | a strappo <i>Recoil</i> | a strappo o elettrico <i>Recoil or electric</i> | |
| | Carburante / Fuel | | miscela 2% / oil 2% | benzina / gasoline | |
| | Capacità serbatoio / Fuel tank | l | 4,2 | 15 | 25 |
| | Quantità olio (Tipo) / Oil quantity (Type) | l | - | 0,6 | 1,1 |
| DIM. | Peso / Weight NW | kg | 17 | 44 | 75 |
| | Misure di imballo / Package dimensions | mm | 382x325x319 | 607x455x522 | 697x525x562 |