

SLE

Vibrofinitrice elettrica per cemento Electric vibrating concrete screed

Dati tecnici / Technical data

Motore / Motor	elettrico 220 V / 220 V electric
Potenza / Power	110 W
Peso / Weight	10 kg
Larghezza della livella / Width of profile	200 mm
Lunghezza profilo alluminio / Length of aluminium profile	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mt
Frequenza / Frequency	3000 V.p.m.
Forza centrifuga / Centrifugal force	70 kp



**ELETTRICA
ELECTRIC**

**FORNITA SENZA PROFILO
EQUIPPED WITHOUT PROFILE**

Cod: SLE

STL

Vibrofinitrice per cemento Vibrating concrete screed

Dati tecnici / Technical data

Motore / Motor	Honda GX-25 - 4 tempi / 4 stroke
Potenza / Power	0,8 kW - 1,1 Hp a 7000 rpm
Peso / Weight	10 kg
Larghezza della livella / Width of profile	200 mm
Lunghezza profilo alluminio / Length of aluminium profile	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mt
Frequenza / Frequency	10000 V.p.m.
Forza centrifuga / Centrifugal force	150 kp



**BENZINA
PETROL**

**FORNITA SENZA PROFILO
EQUIPPED WITHOUT PROFILE**

Cod: STL