Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz
- ✓ Quadro elettrico di comando
- ✓ Vasca con griglia rompisacco
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- ✓ Impianto acqua
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- ✓ Pompa acqua
- ✓ Imballo in cartone (solo Spin 15 A)

Accessori opzionali

- ✓ Kit miscelatore per colle (solo Spin 15 A)
- ✓ Kit flussimetro

Applicazioni

Ideali per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi.
In abbinamento ad un'intonacatrice possono formare un'unità di mescolamento e pompaggio.

Il mescolatore SPIN 15 A, se corredato da kit miscelatore per colle opzionale, è particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle.

NOVITÀ

NESSUN LIMITE CON PRODOTTI **PREMISCELATI IN SACCO**

- ✓ Intonaci
- ✓ Malte da muratura
- ✓ Massetti tradizionali
- ✓ Massetti autolivellanti

Kit miscelatore per colle

Kit flussimetro

Pompa acqua

		SPIN 15 A	SPIN 30 PLUS
Capacità tramoggia	l	60	110
Resa effettiva	l/min	15	30
Giri mescolatore	rpm	280	280
Potenza motore	kW	1,4 (monof.)	2,2 (monof.) / 3 (trif.)
Pompa acqua di serie	-	si	si
LpA posizione operaratore	dB(A)	<65	<65
Peso (con imballo)	kg	85 (89)	128
Dimensioni (larg./lung./h)	mm	720/1380/1165-950 (max-min)	640/1798/1165
Dimensioni imballo (larg./lung./h)	mm	800/590/830	–

Motoriduttore IMER brevettato ad assi paralleli ad alta efficienza che migliora la trasmissione del moto. La configurazione con motore sotto la vasca riduce gli ingombri e non necessita di manutenzione e registrazione.