

### PS54 - Elmetto Endurance Plus

**Collezione:** Protezione Testa

**Gamma:** DPI

**Materiali:** ABS

**Cartone esterno:** 8

#### Informazioni prodotto

Il casco Endurance Plus con calotta in ABS non ventilata è dotato di una bardatura a punti di sospensione in tessuto con regolazione della taglia a cricchetto e viene venduto con una mentoniera a punti inclusa.

#### Protezione Testa

La gamma in rapida espansione di prodotti protezione testa Portwest mira a garantire ai nostri clienti i modelli più aggiornati con i più alti standard di protezione della testa, indipendentemente dal lavoro o dall'ambiente circostante. Elmetti innovativi, comodi e leggeri disponibili per molteplici usi.

#### DPI

La gamma Portwest di DPI per la protezione della testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

#### Norme

EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)

EN 50365 Classe:0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

AS/NZS 1801



#### Caratteristiche

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Proprietà elettriche ( 440Vac)
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- CE-CAT III
- Protezione contro il metallo fuso

**PS54 - Elmetto Endurance Plus****Codice doganale: 6506101000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE19161696

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
PS54WHR	Bianco	57.0	45.0	44.0	0.4480	0.1129	5036108258949	25036108748178